

PANNELLO GRAFICO A LED CROCE ROSSA+FRECCIA VERDE SERIE TRL-MESS/CRRO-FRVE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE:	12Vdc	220Vac
ASSORBIMENTO:	8,3 A @ 12Vdc	500ma @ 220Vac
CONSUMO:	100W	100W
SELEZIONE PITTOGRAMMA MEDIANTE CONTATTO		
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	GESTIONE ELETTRONICA DEI SIMBOLI GRAFICI	
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	BASSA MANUTENZIONE	

CARATTERISTICHE OTTICHE

MODELLO:	TRL-MESS/CRRO-FRVE (300x300)		TRL-MESS/CRRO-FRVE (600x600)	
	ROSSO	VERDE	ROSSO	VERDE
COLORI:	ROSSO	VERDE	ROSSO	VERDE
LUMINOSITA' LED :	6000mcd *	4000mcd *	6000mcd	4000mcd
N.RO DI LED:	245	187	490	374
LUM.TA' PANNELLO:	1470cd	748cd	2940cd	1496cd
DIMENSIONE LED:	5mm *		5mm *	
LUNGHEZZA ONDA:	630nm	505nm	630nm	505nm
VISIBILITA' ASSE x:	30° *		30° *	
VISIBILITA' ASSE y:	30° *		30° *	

* differenti tipologie di led a richiesta

NOTE DI INSTALLAZIONE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

ALIMENTAZIONE 110Vac/220Vac	ALIMENTAZIONE 12Vdc
PRODOTTO FORNITO IN CONTENITORE IP45 DA ESTERNO, A RICHIESTA LIVELLI DIVERSI DI IP (IP55-IP66)	
DIMENSIONI PITTOGRAMMA 300x300:	DIMENSIONI CONTENITORE 400x400
DIMENSIONI PITTOGRAMMA 600x600:	DIMENSIONI CONTENITORE 700x700
TEMPERATURA DI DEPOSITO:	-40°C/+100°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	-30°C/+80°C
MBTF PITTOGRAMMI:	100.000 ORE
GARANZIA:	5 ANNI

COME ORDINARE TRL-MESS/CRRO-FRVE

E' possibile fornire il pannello grafico TRL-MESS/CRRO-FRVE con differenti dimensioni; per scegliere le dimensioni desiderate, al momento di effettuare l'ordine utilizzare i seguenti codici.

300x300	600x600
TRL-MESS/CRRO-FRVE/300	TRL-MESS/CRRO-FRVE/600
La Epsilon Electronic System s.r.l. si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche delle proprio lampade al fine di migliorare ulteriormente il prodotto.	

Rev. Doc. 05/2006



EPSILON ELECTRONIC SYSTEM s.r.l.

Via Poliziano, 52 - 10153 - TORINO

TEL: +39.011.247.59.70. r.a.

FAX: +39.011.247.59.79

WEB SITE: www.epsilonelectronic.com

E-MAIL: info.epsilon@epsilonelectronic.it